



ПОДДЕРЖКА
GPS + LBS



Считыватель Bitrek CAN Reader предназначен для бесконтактного считывания данных из CAN-шины транспортного средства и формирования выходного сигнала, идентичного считанному.

Подключение происходит без прямой врезки в провода сигнальных линий CAN-шины, не нарушая целостность изоляции электрических проводов транспортного средства.

Принцип работы Bitrek CAN Reader основан на считывании электромагнитного поля, которое образуется вокруг проводов при прохождении сигнала, с последующей передачей данных на трекер.

- Исключение возможности влияния на работу штатных электронных блоков автомобиля
- Питание может осуществляться от бортовой сети или от GPS трекера
- Совместим с любыми моделями трекеров, имеющих вход для подключения CAN-шины
- Класс защиты корпуса - IP44
- Интерфейс CAN (FMS)



КОНТРОЛЬ РАСХОДА
ТОПЛИВА



КОНТРОЛЬ ОБОРОТОВ
ДВИГАТЕЛЯ



КОНТРОЛЬ
УРОВНЯ ТОПЛИВА



ПРОБЕГ



СОСТОЯНИЕ
ДАТЧИКОВ



КОНТРОЛЬ
ТЕМПЕРАТУРЫ



НАЛИЧИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Примечание: полный список параметров, передаваемых в CAN-шину конкретной модели транспортного средства, указывается в эксплуатационной документации производителя транспортного средства.

